

MAXICUT 5

LUVA DE FIOS SINTÉTICOS COMBINADOS COM NITRÍLICO FOAM (CORTE)
21.3.2011



DA-13.300

Tam: **P / M / G / XG**

Cor: ■

CA: **21.253**

Embalagem: **1 par**

Caixas master: **72 pares**

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência abrasiva e a cortes devido a sua tecnologia em fibras sintéticas combinadas de alta performance. Sua forma ergonômica reduz a fadiga muscular. Excelente performance mecânica – EN388 4443. O tratamento nitrilo Foam garante respirabilidade, conforto e tato, aumentado a produtividade. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em fibras sintéticas combinadas, recoberta em nitrílico foam na palma e dedos, palma antiderrapante e punho tricotado em elástico.

RECOMENDADO PARA

Manuseio de peças secas cortantes, facas em atividades leves, montagem, chaparia, peças com rebarbas. Atividades de manutenção.

ARMAZENAGEM

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

NORMAS TÉCNICAS / TESTES

Luvas testadas no IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) sob a norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho **4443**, onde:

- . 4 Resistência a abrasão.
- . 4 Resistência ao corte por lâmina.
- . 4 Resistência ao rasgamento.
- . 3 Resistência a perfuração por punção.

HIGIENIZAÇÃO

Lave por 10 minutos em água morna que não exceda 30°C. Enxague em água fria. Lave por aproximadamente 10 minutos. Enxague em água fria. Secar a sombra, em ambiente ventilado. Não secar ao sol. Use sabão ou detergente comercial (não utilize lavagem a seco). Não usar alvejante.

Entre em contato conosco e descubra mais por que a DANNY Entende, Protege e Inova:

55 11 3133.5766

www.danny.com.br | danny@danny.com.br