

ULTRAFLEX

LUVA DE NYLON COM NITRÍLICO
18.4.2011



DA-12.600

Tam: **P / M / G / XG**

Cor: ■

CA: **8.084**

Embalagem: **12 pares**

Caixa master: **144 pares**

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

A combinação do suporte têxtil em nylon com o banho em borracha nitrílica oferece tato e sensibilidade para atividades com ferramentas manuais, resistência mecânica e impermeabilidade na palma para serviços de montagem. Excelente relação custo versus benefício comparado a luvas tricotadas em algodão.

DESCRIÇÃO

Luva de nylon branco recoberta com banho nitrílico cinza na palma de nos dedos.

RECOMENDADO PARA

Indústria automobilística, metalmecânica, autopeças, manutenção mecânica e serviços de montagem.

ARMAZENAGEM

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

NORMAS TÉCNICAS / TESTES

Luvas testadas no IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) sob a norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho **4132**, onde:

- . 4 Resistência a abrasão.
- . 1 Resistência ao corte por lâmina.
- . 3 Resistência ao rasgamento.
- . 2 Resistência a perfuração por punção.

HIGIENIZAÇÃO

Use sabão ou detergente comercial. Não utilize lavagem a seco. Lave por 10 minutos em água morna que não exceda 50°C. Enxague em água morna e/ou quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada (segundo ciclo). Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C.

Entre em contato conosco e descubra mais por que a DANNY Entende, Protege e Inova:

55 11 3133.5766

www.danny.com.br | danny@danny.com.br