VICSA®
UM PRODUTO DANNY

CINTURÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO: VIC 27.115
CA: 51.103

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cinturão paraquedista confeccionado em fita primária e secundária de aramida de 45 mm. Possui elemento de engate peitoral para suspensão, resgate e retenção de queda em fita de aramida. Possui elemento de engate dorsal em argola em D em aço para retenção de queda. Possui fivela em aço para regulagem peitoral e duas fivelas em aço para regulagem nas coxas. Acompanha bolsa para transporte.

VICSA®

UM PRODUTO DANNY

CARACTERÍSTICAS GERAIS

FORMATO DO CINTURÃO: Paraquedista H

COR: Amarelo e Preto

ITEN(S) DE CONFORTO: NA

PORTA FERRAMENTAS: Não

TAMANHO: Único ajustável

PESO: 0,70 Kg

CARGA MÁXIMA DE TRABALHO*: 140 Kg
***Também deve se considerar a carga de trabalho do elemento de ligação.**

INDICADOR DE QUEDA: Sim

INDICADOR DE DESGASTE DA FITA: Sim

ALÇA DE MOVIMENTAÇÃO NOS OMBROS: Não

BOLSA PARA TRANSPORTE: Sim

SISTEMA DE INSPEÇÃO: Sim (MOB Inspeção)

CARACTERÍSTICAS PARTES METÁLICAS

PONTOS DE ANCORAGEM: 2 Pontos

PONTOS DE CONEXÃO: Dorsal e Frontal

MATERIAL DAS ARGOLAS: Aço Forjado

RESISTÊNCIA DAS ARGOLAS: 23kN

MATERIAL DAS FIVELAS: Aço

RESISTÊNCIA DAS FIVELAS: 18kN

TRATAMENTO ANTI CORROSÃO: Galvanizado

CARACTERÍSTICAS TÊXTEIS

CARDAÇO/FITA: Aramida

RESISTÊNCIA DA FITA: 28kN

LINHAS: Aramida

COSTURA: Aramida

RECOMENDADO PARA

Atividades gerais, trabalho em altura, construção civil, indústria, mineração, trabalhos em alta temperatura (solda) e espaços confinados.

CONSERVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO

Higienização: Para maior vida útil do seu equipamento recomenda-se higienizá-lo após qualquer trabalho em áreas contaminadas (salinos, exposição de gases, químicos, poeiras e outros). O excesso de umidade da transpiração do seu corpo também pode danificar gradativamente os componentes metálicos do Cinturão. Este é mais um motivo para adotar periodicamente a higienização do seu Equipamento.

Limpeza: Os Equipamentos de fabricação têxteis, devem ser lavados por uma escova de serdas sintéticas e macia, enxaguados por água limpa e corrente preferencialmente com temperatura de água fria/morna.

Secagem: Tire do seu equipamento o excesso de água com um pano seco e limpo e deixe secar naturalmente em um local seco e arejado, preferencialmente no pendural independente, distantes de raios do sol.

INSTRUÇÕES DE USO

Para instruções de uso acesse o manual de instruções clicando aqui.

NORMAS TÉCNICAS

ABNT NBR 15836:2020

VICSA®

UM PRODUTO DANNY

FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO

De acordo com a **NR 35**, os Equipamentos para Trabalho em Altura devem ser inspecionados e as inspeções registradas nas seguintes situações:
1) na entrega do equipamento;
2) antes de 12 meses de uso;
3) no descarte do equipamento.
O aplicativo **MOB Inspeção** é uma solução rápida e eficaz para auxiliar esse controle.

VALIDADE E VIDA ÚTIL

A durabilidade do Cinturão da **VICSA** é considerada indeterminada, uma vez que requer inspeção realizada pelo usuário sempre que o cinturão e seus componentes forem utilizados, conforme exigência da NR35. É essencial verificar as fitas, costuras, partes metálicas ,marcações e indicador de queda. Se algum desses elementos apresentar danos ou avarias e estiver comprometido, o equipamento deve ser inutilizado e descartado.

QUANDO DESCARTAR

De acordo com as orientações do fabricante e normas da **NR 35**, os equipamentos de proteção individual, seus acessórios e sistemas de ancoragem devem ser inutilizados e descartados quando apresentarem defeitos, deterioração, degradação, deformação ou sofrerem impacto de queda.
Para facilitar esse tipo de inspeção, nossos cinturões são dotados de indicador de queda, e um exclusivo indicador de desgaste e abrasão.

GARANTIA

A garantia deste Equipamento é de 1 ano, cobrindo qualquer defeito de fabricação.
Estão excluídos: desgaste natural devido de uso excessivo, alterações na sua estrutura, armazenamento em locais inadequados, falta de limpeza e higienização. Além disso, a garantia não se aplica a utilizações não aprovadas, oxidação causada por salinidade, transpiração corporal ou armazenamento inadequado do equipamento enquanto úmido ou molhado.

ADVERTÊNCIA

É expressamente proibido realizar qualquer modificação, alteração ou reparo sem a anuência do Fabricante, implicando o cancelamento por completo da garantia e isenção de responsabilidade do Fabricante.