BLOCANTE
PARA CORDA

CÓDIGO: VIC 29.041G

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Blocante trava quedas confeccionado em alumínio para uso em corda de 12 a 13mm. Possui conector classe B em aço forjado de trava dupla com abertura de 17 milímetros.
Capacidade de carga: 100 kilos.

VICSA®
UM PRODUTO DANNY

CARACTERÍSTICAS GERAIS

MODELO DO TRAVA QUEDAS: Para corda de 12 a 13mm
POSSUI EXTENSOR: Não
MATERIA PRIMA: Alumínio
CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 100 Kilos
SISTEMA DE INSPEÇÃO: MOB Inspeção
PESO DO EQUIPAMENTO: 927,5 gramas

INSTALAÇÃO DO TRAVA QUEDAS

1] Levante o eixo do bloqueador e desrosqueie a trava de segurança até a abertura total ;
2] Encaixe o trava quedas por trás da corda, garantindo que a seta indicativa esteja apontando para cima, em seguida feche o trava quedas, rosqueando a trava de segurança e descendo o eixo do bloqueador;
3] Inspecione se o trava quedas desliza na corda quando movimentado para cima e se trava quando movimentado para baixo;
4] Conecte o mosquetão classe B no ponto de ancoragem do cinturão e feche o mosquetão.

ATENÇÃO

Nunca utilize o trava quedas VIC 29041G com uma corda fora da especificação.

RECOMENDADO PARA

Equipamento desenvolvido para retenção de quedas e otimizar a movimentação vertical do usuário através de cordas de 12 a 13 milímetros.

VALIDADE E VIDA ÚTIL

A durabilidade do Trava Quedas da **VICSA** é considerada indeterminada, uma vez que requer inspeção realizada pelo usuário sempre que o cinturão e seus componentes forem utilizados, conforme exigência da NR35.

INSTRUÇÕES DE USO

Para instruções de uso acesse o manual de instruções clicando aqui.

NORMAS TÉCNICAS

BS EN 353-2:2002 | BS EN 358:2000