



# MAXVINIL



ISO 374-1/Tipo B



KPT



## DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em resina vinílica, sem costuras, ambidestra, com amido.



## VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Luva de alta sensibilidade e atóxica. Ela é ideal para o manuseio de alimentos ou para utilização com cosméticos. Disponível nas versões com pó para facilitar o calçamento ou sem pó para evitar contaminação do produto manipulado. Este pó é composto de amido de milho atóxico que não causa alergia na pele. Possui propriedade antiestática dissipativa e protege os equipamentos eletrônicos manuseados pelo trabalhador.

### CÓDIGO:

DA-301CA (com amido)

### CA (valido até):

21.120 (05/08/2025)

### COMPOSIÇÃO:

Vinil e amido

### TAMANHOS:

P (7) | M (8) | G (9) | XG (10)

### COR:

Azul

### EMBALAGEM:

Dispenser 100 unidades | caixa máster 10 dispensers

### VALIDADE (do produto):

5 anos a partir da data de fabricação



## RECOMENDADO PARA

Manuseio alimentos, cosméticos, estética, higienização e atividades que requerem proteção ao produto manipulado.



## INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

Não utilize a luva se ela estiver molhada ou úmida.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Produto de uso único, não reutilizar.





Proteção Química

LINHA ESSENCIAL

Ficha Técnica

**DANNY**<sup>®</sup>  
ENTENDE • PROTEGE • INOVA



RESULTADO NORMAS TÉCNICAS

Luvas testadas no IBTEC - Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos.

**Norma EN 374:2016** (riscos químicos)

Nº. Laudo: EPI 9557/19

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como:

(K) Hidróxido de sódio 40% - classe química: bases inorgânicas - nível 5;

(L) Ácido sulfúrico 96% - classe química: ácido inorgânico - nível 1;

(P) Peróxido de hidrogênio 30% - classe química: peróxido - nível 3;

(T) Formaldeído 37% - classe química: aldeído - nível 3.

\* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes biológicos.

### Ensaio Complementares

Luvas testadas no Medlab Produtos Diagnósticos.

#### Ensaio de Toxidez

Relatório de Ensaio RTFA1 17775-1/2020.0

Ensaio de Toxidez 48 horas - Método norma de referência: USP 42 <88> NF 37, 2019

Luvas testadas no L. A. Falcão Bauer - Centro Tecnológico de Controle Qualidade Ltda.

#### Ensaio Microbiológico

Relatório de Ensaio nº QUI/L-330.033/3/A/20

Metodologia - Portaria INMETRO nº 332 de 26 de Junho 2012 - Regulamento da Avaliação da Conformidade para Luvas Cirúrgicas e Luvas para Procedimentos Não Cirúrgicos - Anexo D Ensaio Microbiológico.

Luvas testadas no IIBTEC - Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos.

#### Propriedades Eletrostáticas

Relatório de Ensaio 2222/19

Metodologia - norma BS EN 1149-2:1997

### Informações Complementares

DECLARAÇÃO DE ALERGÊNICOS:

#### RDC 727/2022

As luvas são isentas de látex natural ou de qualquer um dos alimentos listados no Anexo III da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 727 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

#### Regulamento (EU) 1169/2011

As luvas são isentas de quaisquer das substâncias ou dos produtos listados no Anexo II do Regulamento (EU) 1169/2011.

#### GLÚTEN

As luvas não contêm glúten.

#### FDA

As luvas são fabricadas em conformidade com as regulamentações do U.S. FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR seção 177.2600 (Artigos de borracha destinados para uso repetido) e são aceitas para contato e manipulação de alimentos. Todos os componentes de sua formulação estão dentro das concentrações e dos limites especificados.



App Store



Google Play™

Faça a gestão de seu equipamento pelo aplicativo mob EPI





## DURABILIDADE / VIDA ÚTIL

Indeterminada. A durabilidade ou vida útil das luvas depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de instruções de uso e conservação, entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil da luva somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. A luva de segurança deve ser substituída quando estiver danificada.

Nota: os limites máximos de resistência e utilização das luvas estabelecidos nos ensaios (testes) devem ser respeitados.



App Store



Google Play™

Faça a gestão de seu equipamento  
pelo aplicativo mob EPI

