



Linha de Altura

# TALABARTE DE POSICIONAMENTO

**CÓDIGO:**

VIC-21.226

**CA (valido até):**

Não aplicável

**COMPOSIÇÃO:**

Poliamida e aço

**TAMANHOS:**

Não aplicável

**COR:**

Branca

**EMBALAGEM:**

1 peça | caixa máster 12 peças

**VALIDADE (do produto):**

Indeterminada

**DESCRIÇÃO**

Talabarte de posicionamento/restrrição confeccionado em corda de poliamida 16 mm, possui 1 conector classe T em aço com abertura de 20 mm e 1 conector classe B em aço com abertura de 20 mm, com regulador em aço. Comprimento 0,90 a 1,80 m.

**VANTAGENS E BENEFÍCIOS**

Protetor de corda em material sintético de alta resistência com fechamento em velcro que permite e facilita à sua reposição. QR code para sistema de inspeção através do app MOB INSPEÇÃO.

**RECOMENDADO PARA**

Atividades nas quais se necessita trabalhar posicionado ou para restringir os movimentos do trabalhador.

**INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO**

Consulte o Manual de Instruções disponível em: [www.vicsa.com.br](http://www.vicsa.com.br)



**Linha de Altura****RESULTADO NORMAS TÉCNICAS**

ABNT NBR 15835:2020

CERTIFICADO INMETRO

**DURABILIDADE / VIDA ÚTIL**

A durabilidade ou vida útil do equipamento é determinada através de uma sistemática de inspeção, conforme exigência da NR 35, a fim de garantir que sua integridade física esteja preservada. Caso seja constatado qualquer sinal de avaria ou degradação, conforme observado no Manual de Instruções, o material deve ser descartado.

