



Linha de Altura

VARA DE MANOBRA REGULÁVEL

**CÓDIGO:**

VIC-27.317

CA (valido até):

Não aplicável

COMPOSIÇÃO:

Alumínio

TAMANHOS:

Não aplicável

COR:

Cinza

EMBALAGEM:

1 peça

VALIDADE (do produto):

Indeterminada

**DESCRIÇÃO**

Dispositivo de ancoragem temporária, vara de manobra regulável até 7,5m composto de 1 conector (mosquetão) em alumínio com abertura 110mm, cordelete 3mm para abertura do mosquetão e 7,5m de corda 12mm para conexão com trava quedas de corda (VIC-29.041 – Vendido separadamente).

**RECOMENDADO PARA**

Desenvolvido para montar ancoragem provisória a partir do chão, para que o usuário inicie a subida de forma segura, podendo ser utilizado em diversas situações desde que a estrutura onde será conectado tenha uma resistência mínima de 15kN, capacidade para 01 usuário.

**VANTAGENS E BENEFÍCIOS**

Não é necessária a utilização de nós para uso da corda. Acompanha conectores e corda. Sistema de fácil manuseio e transporte. Maior durabilidade do acabamento e alta resistência.

**INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO**

Consulte o Manual de Instruções disponível em: www.vicsa.com.br



**Linha de Altura****RESULTADO NORMAS TÉCNICAS**

Carga de ruptura 22 kN.

**DURABILIDADE / VIDA ÚTIL**

A durabilidade ou vida útil do equipamento é determinada através de uma sistemática de inspeção, conforme exigência da NR 35, a fim de garantir que sua integridade física esteja preservada. Caso seja constatado qualquer sinal de avaria, defeito ou degradação, o material deve ser descartado.

