



Proteção contra Corte

LINHA SUPREMA

# AÇOFLEX COM PU

**CÓDIGO:**

DA-12.300

**CA** (valido até):

27.118 (05/06/2022)

**COMPOSIÇÃO:**

Polietileno de Alta Densidade e fio de aço com poliuretano (PU)

**TAMANHOS:**

XP (6) | P (7) | M (8) | G (9) | XG (10)

**COR:**

Branca com cinza

**EMBALAGEM:**

1 par | pacote 12 pares | caixa máster 144 pares

**VALIDADE** (do produto):

5 anos a partir da data de fabricação

EN 388



4 5 4 1

**DESCRIÇÃO**

Luva de segurança tricotada em Polietileno de Alta Densidade e fio de aço, banhado com poliuretano na palma e nos dedos. Punho em elástico.

**RECOMENDADO PARA**

Manuseio de peças cortantes, montagem, inspeção de peças, manutenção de máquinas, indústria de precisão, automobilística, metalúrgica e eletrônica.

**VANTAGENS E BENEFÍCIOS**

Nova tecnologia em fibra de Polietileno de Alta Densidade combinada com fios de aço. Oferece tato e conforto para atividades que exijam precisão e alta resistência ao corte. É flexível, tem baixa espessura e banho em PU isento de silicone. Não há contato da mão com o fio de aço que está presente apenas na face externa. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

**INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO**

Não utilize a luva se ela estiver molhada ou úmida.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Use sabão ou detergente neutro. Lave por até 10 minutos em água quente que não exceda 60°C. Enxague em água quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C. Não utilize lavagem a seco.





## Proteção contra Corte

## LINHA SUPREMA



## RESULTADO NORMAS TÉCNICAS

Luvas testadas no L. A. Falcão Bauer - Centro Tecnológico de Controle Qualidade Ltda.

**Norma EN 388:2003** (riscos mecânicos)

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 4541, onde:

- 4 Resistência à abrasão;
- 5 Resistência ao corte por lâmina;
- 4 Resistência ao rasgamento;
- 1 Resistência à perfuração por punção.



## DURABILIDADE / VIDA ÚTIL

Indeterminada. A durabilidade ou vida útil das luvas depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de instruções de uso e conservação, entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil da luva somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. A luva de segurança deve ser substituída quando estiver danificada.

Nota: os limites máximos de resistência e utilização das luvas estabelecidos nos ensaios (testes) devem ser respeitados.



App Store



Google Play™

Faça a gestão de seu equipamento  
pelo aplicativo mob EPI

