



AMPLA VISÃO

LINHA SUPREMA

# EVEREST



ANTIRRISCO



ANTIEMBAÇANTE



## DESCRIÇÃO

Óculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV, ventilação indireta, armação em PVC flexível e elástico ajustável.



## VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Fabricado em policarbonato de alta qualidade, que oferece maior proteção contra impactos. Seu design anatômico e o ajuste em elástico proporcionam conforto e segurança. Ideal para atividades que necessitam de proteção contra partículas volantes multidirecionais e para o uso combinado com abafadores tipo concha. Os tratamentos antirrisco e antiembaçante garantem boa relação custo versus benefício.

### CÓDIGO:

VIC-56.110 (lente incolor)  
VIC-56.120 (lente cinza)

### CA (valido até):

19.628 (06/10/2022)

### COMPOSIÇÃO:

Policarbonato e PVC

### TAMANHOS:

Único

### COR:

Incolor e cinza

### EMBALAGEM:

1 peça | pacote 12 peças | caixa máster 144 peças

### VALIDADE (do produto):

5 anos a partir da data de fabricação

### TRATAMENTO:

Antirrisco e antiembaçante



## RECOMENDADO PARA

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais (indústria automobilística, metalmeccânica, petroquímica, agroindústria, construção civil e trabalhos a céu aberto), respingos, gotas e pulverizações de líquidos, radiação ultravioleta e luminosidade intensa (luz visível, incluindo a luz azul-violeta) no caso das lentes cinza e para uso combinado com abafadores tipo concha.

Lente Cinza (Fumê) - usada em ambientes externos onde a luz do sol e a luminosidade causam fadiga e dificuldade de visão. Absorve mais de 99,9% da radiação ultravioleta (UVA e UVB).

Lente Incolor - usada em condições normais de luminosidade.



**AMPLA VISÃO**

LINHA SUPREMA

**INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO**

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries. Para evitar riscos nas lentes, quando não estiver em uso, os óculos devem ser acomodados em superfícies limpas, livres de objetos, detritos, poeira ou partículas, com a lente voltada para cima. Limpar previamente apenas em água corrente e sem friccionar para remover a poeira. Em caso de manchas de gordura, utilize uma gota de sabonete ou detergente líquido e neutro e faça movimentos circulares leves com os dedos limpos, enxágue até remover todo o resíduo e seque somente com papel ou pano macio, limpo e seco, sem adição de qualquer produto ou substância que possa interferir nas características físicas dos óculos e comprometer sua eficiência e funcionalidade.

Obs.: O papel não poderá ser friccionado nas lentes para não riscá-las.

**RESULTADO NORMAS TÉCNICAS****Certificado de Aprovação - CA 19.628**

Óculos testados no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

**Norma ANSI/ISEA Z87.1-2015**

Aprovado para proteção dos olhos do usuário contra Impactos de Partículas Volantes "Z87+" (resistência a alto impacto), contra respingos "D3", contra radiação ultravioleta "U6" no caso das lentes cinza e incolor e contra luz visível "L3" no caso da lente cinza, onde:

Z87+ : Alto Impacto

U: Filtro Ultravioleta (escala de U2 a U6)

L: Filtro de Luz Visível (escala de L1,3 a L6)

D3: Gotas e Respingos de Líquidos

Nota: lente incolor não é destinada à proteção contra luz visível, radiação infravermelha e solda. Lente cinza não é destinada à proteção contra radiação infravermelha e solda.

**DURABILIDADE / VIDA ÚTIL**

Indeterminada. A durabilidade ou vida útil dos óculos depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de "instruções de uso e conservação", entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil dos óculos somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. Os óculos de segurança devem ser substituídos quando estiver danificado.

Obs.: inspecionar a integridade física dos óculos (lente, elástico e armação antes de cada utilização).

**COMO ESCOLHER A LENTE**

Lente Incolor | Ambientes fechados com luminosidade artificial ou ambientes externos.



Lente Cinza | Ambientes internos ou externos com alta luminosidade.



**AMPLA VISÃO****LINHA SUPREMA**

	Peso	87.8 gramas
A	Comprimento	170 mm
B	Largura	75 mm
C	Distância entre as lentes	23 mm
D	Tamanho vertical da lente	62 mm
E	Tamanho horizontal da lente	88 mm
F	Comprimento da haste	N/A
G	Comprimento do elástico	515 mm

