



Proteção contra Corte

LINHA SUPREMA

DNY_GrapheArm



EN 388



2441F



DESCRIÇÃO

Mangote de segurança tricotado em grafeno, nylon e polietileno de alta densidade, elástico nas extremidades, acabamento em overloque com velcro elástico.



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Confeccionado com fios de grafeno, uma das mais revolucionárias tecnologias de ponta com propriedades únicas. Reforçado com polietileno de alta densidade, reúne diversas soluções, conferindo alta performance e excelente relação custo x benefício em atividades com elevado risco de corte e necessidade de destreza, tais como:

Alta flexibilidade e leveza, reduz a fadiga muscular causada pelo uso de equipamentos tradicionais, proporcionando conforto superior ao colaborador.

CÓDIGO:

DA-73.900

CA (valido até):

45.150 (04/11/2025)

COMPOSIÇÃO:

Grafeno, nylon e Polietileno de Alta Densidade

TAMANHOS:

Longo

COR:

Cinza

EMBALAGEM:

1 peça | caixa máster 100 peças

VALIDADE (do produto):

5 anos a partir da data de fabricação

Resistencia à tração e impermeabilidade*, que conferem maior durabilidade e vida útil ao equipamento mesmo com diversas higienizações. Usuários com alto nível de proteção contra corte e abrasão.

Proteção antibacteriana e UV, estas tecnologias incorporam ao equipamento aspectos inovadores, evitando a proliferação de bactérias causadoras de mau cheiro e protegendo os braços e antebraços da ação nociva dos raios UV, dispensando o uso de protetor solar. Garantindo braços e antebraços mais saudáveis e bem-estar do colaborador.



RECOMENDADO PARA

Proteção do braço e antebraço do usuário contra cortes de chapas e facas em incisões na desossa e recortes de bovinos, suínos, avícolas, evisceração e manuseio de pescados.





Proteção contra Corte

LINHA SUPREMA



RESULTADO NORMAS TÉCNICAS

Mangote testado no L. A. Falcão Bauer - Centro Tecnológico De Controle Qualidade Ltda.

Norma EN 388:2017 (riscos mecânicos)

Nº. Laudo: ELA/L – 328.209/1/20

Aprovado para proteção das braços e antebraços do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 2441F, onde:

- 2 Resistência à abrasão;
- 4 Resistência ao corte por lâmina;
- 4 Resistência ao rasgamento;
- 1 Resistência à perfuração por punção;
- F Resistência ao corte TDM.

* O mangote não é certificado (testado) para agentes químicos. Requisitos da EN 388:2016. É proibido usar mangas, quando houver risco de prender o braço e antebraço em peças móveis de máquinas. Mantenha as mangas afastadas das partes em movimento de máquinas e ferramentas, evitando que se prendam ou enrosquem, pois podem causar lesões graves.



DURABILIDADE / VIDA ÚTIL

Indeterminada. A durabilidade ou vida útil do mangote depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de instruções de uso e conservação, entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil do mangote somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. O mangote de segurança deve ser substituído quando estiver danificado.

Nota: os limites máximos de resistência e utilização do mangote estabelecidos nos ensaios (testes) devem ser respeitados.



App Store



Google Play™

Faça a gestão de seu equipamento
pelo aplicativo mob EPI

