

**HASTES**LINHA **ESSENCIAL**

PERSONA ÓPTICO

**ANTIRRISCO****ANTIEMBAÇANTE****DESCRIÇÃO**

Óculos de segurança constituído de armação e lente de proteção confeccionados em uma única peça de policarbonato com tratamento antirrisco e antiembaçante e UV, hastes tipo espátula do mesmo material e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta.

**VANTAGENS E BENEFÍCIOS**

Seu design permite sobreposição com óculos graduados. Modelo ideal para proteção de visitantes e profissionais administrativos que eventualmente visitam a área de produção. Fabricado em policarbonato virgem de alta qualidade, este modelo oferece proteção para partículas volantes multidirecionais. O tratamento antirrisco garante melhor relação custo versus benefício.

CÓDIGO:

VIC-55.410

CA (valido até):

20.703 (29/09/2022)

COMPOSIÇÃO:

Policarbonato

TAMANHOS:

Único

COR:

Incolor

EMBALAGEM:

1 peça | pacote 12 peças | caixa máster 300 peças

VALIDADE (do produto):

5 anos a partir da data de fabricação

TRATAMENTO:

Antirrisco e antiembaçante

**RECOMENDADO PARA**

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes (Indústria química, automobilística, metal mecânica, petroquímica, agroindústria, construção civil e trabalhos a céu aberto), radiação ultravioleta.

Obs.: Maior conforto na sobreposição de óculos graduados por permitirem a utilização com vários modelos e tamanhos de armações.

Lente Incolor - usada em condições normais de luminosidade.



**HASTES**LINHA **ESSENCIAL****INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO**

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries. Para evitar riscos nas lentes, quando não estiver em uso, os óculos devem ser acomodados em superfícies limpas, livres de objetos, detritos, poeira ou partículas, com as hastes dobradas (fechadas) e voltadas para baixo e as lentes para cima. Limpar previamente apenas em água corrente e sem friccionar para remover a poeira. Em caso de manchas de gordura, utilize uma gota de sabonete ou detergente líquido e neutro e faça movimentos circulares leves com os dedos limpos, enxágue até remover todo o resíduo e seque somente com papel ou pano macio, limpo e seco, sem adição de qualquer produto ou substância que possa interferir nas características físicas dos óculos e comprometer sua eficiência e funcionalidade.

Obs.: O papel não poderá ser friccionado nas lentes para não riscá-las.

**RESULTADO NORMAS TÉCNICAS****Certificado de Aprovação - CA 20.703**

Óculos testados no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

Norma ANSI/ISEA Z87.1-2015

Aprovado para proteção dos olhos do usuário contra Impactos de Partículas Volantes "Z87+" (resistência a alto impacto), contra radiação ultravioleta "U6" no caso das lentes incolor, onde:

Z87+ : Alto Impacto

U: Filtro Ultravioleta (escala de U2 a U6)

Nota: lente incolor não é destinada à proteção contra luz visível, radiação infravermelha e solda.

**DURABILIDADE / VIDA ÚTIL**

Indeterminada. A durabilidade ou vida útil dos óculos depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de "instruções de uso e conservação", entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil dos óculos somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. Os óculos de segurança devem ser substituídos quando estiver danificado.

Obs.: inspecionar a integridade física dos óculos (lentes, hastes e armação antes de cada utilização).

**COMO ESCOLHER A LENTE**

Lente Incolor | Ambientes fechados com luminosidade artificial ou ambientes externos.



**HASTES**

LINHA ESSENCIAL

	Peso	51.18 gramas
A	Comprimento	163 mm
B	Largura	60 mm
C	Distância entre as lentes	20 mm
D	Tamanho vertical da lente	57 mm
E	Tamanho horizontal da lente	78 mm
F	Comprimento da haste	113 mm
G	Comprimento do elástico	N/A

